





**Уличные IP-камеры**

|                                 |   |  |                       |                     |
|---------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| <p><b>MDC-i6290VTD-110H</b></p> |  | <p>Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив 6.0~50.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (110 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 150 м, Нагревательные элементы, Дистанционное управление объективом, H.264/MJPEG, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 2800 мА</p>  | <p><b>\$1 102</b></p> | <p><b>\$992</b></p> |
| <p><b>MDC-i6290VTD-10H</b></p>  |  | <p>Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив 6.0~50.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (10 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 100 м, Нагревательные элементы, Дистанционное управление объективом, H.264/MJPEG, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 1800 мА</p>   | <p><b>\$874</b></p>   | <p><b>\$787</b></p> |
| <p><b>MDC-i6221TDNW-66H</b></p> |   | <p>Корпусная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с Wi-Fi модулем, нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CCD, Объектив 3.5~16.0мм, 720x576 (25 к/сек), 0.25Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двунаправленное аудио, аналоговый видеовыход, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC / 24В AC, 970мА (12В)</p>                   | <p><b>\$775</b></p>   | <p><b>\$698</b></p> |
| <p><b>MDC-i6261VTDW-66H</b></p> |  | <p>Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с Wi-Fi модулем, нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив 3.5~16.0мм, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5Лк / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двунаправленное аудио, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC / 24В AC, 870мА (12В)</p> | <p><b>\$711</b></p>   | <p><b>\$640</b></p> |
| <p><b>MDC-i6291VTDW-66H</b></p> |   | <p>Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с Wi-Fi модулем, нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двунаправленное аудио, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC / 24В AC, 870мА (12В)</p> | <p><b>\$791</b></p>   | <p><b>\$712</b></p> |
| <p><b>MDC-i6221TDN-66H</b></p>  |   | <p>Корпусная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CCD, Объектив 3.5~16.0мм, 720x576 (25 к/сек), 0.25Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, двунаправленное аудио, аналоговый видеовыход, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC / 24В AC, 950мА (12В)</p>   | <p><b>\$660</b></p>   | <p><b>\$594</b></p> |

|                         |   |  |              |              |
|-------------------------|---|--|--------------|--------------|
| <b>MDC-i6261VTD-66H</b> |    | Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив 3.5~16.0мм, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5Лк / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, двунаправленное аудио, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC / 24В AC, 850мА (12В)                        | <b>\$620</b> | <b>\$558</b> |
| <b>MDC-i6291VTD-66H</b> |   | Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Объектив 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (66 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, двунаправленное аудио, аналоговый видеовыход, тревожные вх/вых 1/1, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC / 24В AC, 850мА (12В) | <b>\$696</b> | <b>\$626</b> |
| <b>MDC-i6020VTD-24H</b> |   | Корпусная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 3.5~16.0мм, 720x480 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600мА (12В)   | <b>\$427</b> | <b>\$384</b> |
| <b>MDC-i6060VTD-24H</b> |    | Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 3.5~16.0мм, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66 ,PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600мА (12В)  | <b>\$487</b> | <b>\$438</b> |
| <b>MDC-i6090VTD-24H</b> |   | Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600мА (12В)  | <b>\$511</b> | <b>\$460</b> |
| <b>MDC-i6020FTD-24H</b> |  | Корпусная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 4.3мм, 720x480 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600мА (12В)  | <b>\$372</b> | <b>\$335</b> |
| <b>MDC-i6060FTD-24H</b> |   | Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 4.3мм, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600мА (12В)   | <b>\$424</b> | <b>\$382</b> |

|                         |  |  |              |              |
|-------------------------|--|--|--------------|--------------|
| <b>MDC-i6090FTD-24H</b> |    | Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в уличном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 4.3мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600мА (12В) | <b>\$450</b> | <b>\$405</b> |
| <b>MDC-i8220TDN-H</b>   |  | Купольная IP-камера День/Ночь, 1/3" CCD, Объектив 3.5~16мм, 0.25Лк(Цвет) / 0.01Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, 720x576 (25 к/сек), Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Двухнаправленное аудио, Аналоговый выход, Тревожные вх/вых 1/1, Антивандальный корпус, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 450мА   | <b>\$589</b> | <b>\$530</b> |
| <b>MDC-i8220VDN-H</b>   |  | Купольная IP-камера День/Ночь, 1/3" Super HAD CCD, Объектив 3.5~16мм, 0.25Лк(Цвет) / 0.03Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), 720x576 (25 к/сек), Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Двухнаправленное аудио, Аналоговый выход, Тревожные вх/вых 1/1, Антивандальный корпус, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 450мА  | <b>\$565</b> | <b>\$509</b> |
| <b>MDC-i8250V-H</b>     |  | Купольная 1.3 мегапиксельная IP-камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive Scan CCD, 0.5Лк(Цвет)/0.05Лк(Ч/б), CS, 1280x720 (30 к/сек), Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Антивандальный корпус, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 350мА  | <b>\$708</b> | <b>\$637</b> |
| <b>MDC-i8250VTD-H</b>   |  | Купольная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive Scan CCD, 0.5Лк(Цвет)/0.01Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, 1280x720 (30 к/сек), Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Антивандальный корпус, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 350мА   | <b>\$731</b> | <b>\$658</b> |
| <b>MDC-i8020V-H</b>     |  | Купольная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами, 1/3" CMOS, Объектив 3.5~16.0мм, 720x480 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600мА  | <b>\$435</b> | <b>\$392</b> |
| <b>MDC-i8020VTD-H</b>   |  | Купольная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами, 1/3" CMOS, Объектив 3.5~16.0мм, 720x480 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600мА   | <b>\$446</b> | <b>\$401</b> |
| <b>MDC-i8060V-H</b>     |  | Купольная v IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами, 1/3" CMOS, Объектив 3.5~16.0мм, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.1Лк(Ч/б), Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600мА   | <b>\$494</b> | <b>\$445</b> |
| <b>MDC-i8060VTD-H</b>   |  | Купольная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами, 1/3" CMOS, Объектив 3.5~16.0мм, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.1Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600мА   | <b>\$506</b> | <b>\$455</b> |








|   |   |   |              |              |
|---|---|---|--------------|--------------|
| <b>MDC-i8090V-H</b>                         |    | Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами, 1/3" CMOS, Объектив 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.02Лк(Ч/б), Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600мА  | <b>\$518</b> | <b>\$466</b> |
| <b>MDC-i8090VTD-H</b>                       |   | Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами, 1/3" CMOS, Объектив 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.02Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600мА   | <b>\$530</b> | <b>\$477</b> |
| <b>MDC-i8020VTD-30H</b>                     |    | Купольная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 3.5~16.0мм, 720x480 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 850мА                      | <b>\$482</b> | <b>\$434</b> |
| <b>MDC-i8060VTD-30H</b>                     |   | Купольная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 3.5~16.0мм, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 850мА | <b>\$541</b> | <b>\$487</b> |
| <b>MDC-i8090VTD-30H</b>                     |   | Купольная 2.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в антивандальном кожухе с нагревательными элементами и ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, Нагревательные элементы, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, Корпус IP66, PoE, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 850мА | <b>\$565</b> | <b>\$509</b> |
| <b>IP-камеры для внутреннего применения</b> |   |   |              |              |
| <b>MDC-i7020VTD-30</b>                      |  | Купольная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 3.5~16.0мм, 720x480 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE, Встроенный микрофон, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 500мА (12В)  | <b>\$418</b> | <b>\$376</b> |
| <b>MDC-i7060VTD-30</b>                      |   | Купольная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 3.5~16.0мм, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE, Встроенный микрофон, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 500мА   | <b>\$478</b> | <b>\$430</b> |
| <b>MDC-i7090VTD-30</b>                      |   | Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 3.5~16.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE, Встроенный микрофон, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 500мА   | <b>\$502</b> | <b>\$452</b> |



|                        |   |  |              |              |
|------------------------|---|--|--------------|--------------|
| <b>MDC-i7020FTD-30</b> |    | Купольная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 3.6мм, 720x480 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE, Встроенный микрофон, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 500мА                      | <b>\$383</b> | <b>\$345</b> |
| <b>MDC-i7060FTD-30</b> |   | Купольная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 3.6мм, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE, Встроенный микрофон, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 500мА | <b>\$442</b> | <b>\$398</b> |
| <b>MDC-i7090FTD-30</b> |   | Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE, Встроенный микрофон, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 500мА | <b>\$466</b> | <b>\$419</b> |
| <b>MDC-i7020FTD-12</b> |    | Купольная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 3.6мм, 720x480 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (12 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 10 м, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE (опция), Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 450мА                                   | <b>\$311</b> | <b>\$280</b> |
| <b>MDC-i7060FTD-12</b> |   | Купольная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/3" CMOS, Объектив 3.6мм, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (12 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 10 м, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE (опция), Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 450мА              | <b>\$347</b> | <b>\$312</b> |
| <b>MDC-i7020F</b>      |   | Купольная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Объектив 3.6мм, 720x480 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE, Встроенный микрофон, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 350мА   | <b>\$347</b> | <b>\$312</b> |
| <b>MDC-i7060F</b>      |   | Купольная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Объектив 3.6мм, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.1Лк(Ч/б), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE, Встроенный микрофон, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 350мА   | <b>\$406</b> | <b>\$365</b> |
| <b>MDC-i7090F</b>      |   | Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.02Лк(Ч/б), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE, Встроенный микрофон, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 350мА  | <b>\$430</b> | <b>\$387</b> |
| <b>MDC-i7240F</b>      |   | Купольная IP-камера, 1/4" Progressive CMOS, 2.0Лк, Объектив 3.6мм, 640x480 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE (опция), 12В DC, 200мА   | <b>\$204</b> | <b>\$184</b> |
| <b>MDC-i7260F</b>      |   | Купольная IP-камера, 1.3 Megapixel, 0.4Лк, Объектив 3.6мм, 1280x1024 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE (опция), 12В DC, 200мА   | <b>\$323</b> | <b>\$291</b> |
| <b>MDC-i4220TDN</b>    |  | Корпусная IP-камера День/Ночь, 1/3" CCD, 0.15Лк(Цвет) / 0.01Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, CS, 720x576 (25 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Двухнаправленное аудио, Аналоговый видеовыход, Тревожные вх/вых 1/1, PoE, 12В DC  | <b>\$465</b> | <b>\$419</b> |

|  |   |   |         |       |
|--|---|---|---------|-------|
| MDC-i4220CDN                           |    | Корпусная IP-камера День/Ночь, 1/3" CCD, 0.15Лк(Цвет) / 0.03Лк(Ч/б) / 0.00001Лк(DSS вкл), CS, 720x576 (25 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Двухнаправленное аудио, Аналоговый видеовыход, Тревожные вх/вых 1/1, PoE, 12В DC, 350мА   | \$442   | \$398 |
| MDC-i4250C                             |   | Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive Scan CCD, 0.5Лк(Цвет)/0.05Лк(Ч/б), CS, 1280x720 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, PoE, 12В DC, 350мА   | \$537   | \$483 |
| MDC-i4250CTD                           |   | Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive Scan CCD, 0.5Лк(Цвет) / 0.03Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1280x720 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, PoE, 12В DC, 350мА  | \$584   | \$526 |
| MDC-i4020C                             |   | Корпусная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Объектив C/CS 720x480 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 350мА   | \$359   | \$323 |
| MDC-i4020CTD                           |   | Корпусная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Объектив C/CS 720x480 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 350мА  | \$370   | \$333 |
| MDC-i4060C                             |   | Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Объектив C/CS, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.1Лк(Ч/б), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 350мА  | \$406   | \$365 |
| MDC-i4060CTD                           |   | Корпусная 1.3 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Объектив C/CS, 1280x1024 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.1Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 350мА   | \$430   | \$387 |
| MDC-i4090C                             |   | Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Объектив C/CS, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.1Лк(Ч/б), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 350мА  | \$430   | \$387 |
| MDC-i4090CTD                           |   | Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" CMOS, Объектив C/CS, 1920x1080 (30 к/сек), 0.5Лк(Цвет) / 0.1Лк(Ч/б), Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 350мА   | \$454   | \$409 |
| MDC-i4240                              |  | Корпусная IP-камера, 1/4" VGA Progressive CMOS, 2.0Лк, Объектив 4.3мм, 640x480 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двухнаправленное аудио, Встроенный микрофон, тревожные вх/вых 1/1, PoE (опция), 12В DC, 200мА  | \$208   | \$187 |
| MDC-i4240W                             |   | Корпусная IP-камера с Wi-Fi модулем, 1/4" VGA Progressive CMOS, Цветная, 2.0Лк, Объектив 4.3мм, 640x480 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двухнаправленное аудио, Встроенный микрофон, тревожные вх/вых 1/1, PoE (опция), 12В DC, 200мА   | \$245   | \$221 |
| <b>Скоростные поворотные IP-камеры</b> |   |   |         |       |
| MDS-i1220                              |  | Скоростная поворотная IP-камера кожухе, 1/4" 960H CCD, 720x576, 25 к/сек, 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/б)/0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив 3,8~45,6 мм, 12x оптическое увеличение, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, Стабилизация изображения, Бесконечное вращение 360°, Наклон 0°~180°<br>63 Предустановок, 8 Туров, 4 Скан, 4 Шаблона Мультипротокол (Pelco-D, Pelco-P), Накладное потолочное крепление, Рабочие температуры 0~50°C, 12В DC | \$1 088 | \$979 |

|                    |   |   |                |                |
|--------------------|---|---|----------------|----------------|
| <b>MDS-i1220A</b>  |     | Скоростная поворотная IP-камера, 1/4" 960H CCD, 720x576, 25 к/сек, 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/б)/0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив 3,8~45,6 мм, 12х оптическое увеличене, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, Стабилизация изображения, Бесконечное вращение 360°, Наклон 0°~180°<br>63 Предустановок, 8 Туров, 4 Скан, 4 Шаблона Мультипротокол (Pelco-D,Pelco-P), Врезное потолочное крепление, Рабочие температуры 0~50°C, 12В DC  | <b>\$1 111</b> | <b>\$1 000</b> |
| <b>MDS-i1220H</b>  |    | Скоростная поворотная IP-камера в уличном кожухе с нагревательными элементами, 1/4" 960H CCD, 720x576, 25 к/сек, 0.5 Лк (Цвет)/0.2 Лк (Ч/б)/0.0004 Лк (DSS вкл), Объектив 3,8~45,6 мм, 12х оптическое увеличене, BLC, ATW, DNR, WDR, DSS, Стабилизация изображения, Бесконечное вращение 360° , Наклон 0°~180°, 63 Предустановок, 8 Туров, 4 Скан, 4 Шаблона Мультипротокол (Pelco-D,Pelco-P), Накладное потолочное крепление, Рабочие температуры -40~50°C, 24В AC | <b>\$1 230</b> | <b>\$1 107</b> |
| <b>MDS-i3621H</b>  |    | Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 1/4" CCD, 720x576, 25 к/сек, 0.0004Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, 3.4~122.4 мм, Оптическое увеличение 36х, 720x576, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В AC, 55Вт   | <b>\$2 147</b> | <b>\$1 932</b> |
| <b>MDS-i3621HW</b> |   | Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь с Wi-Fi модулем, 1/4" CCD, 720x576, 25 к/сек, 0.0004Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, 3.4~122.4 мм, Оптическое увеличение 36х, 720x576, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В AC, 55Вт   | <b>\$2 242</b> | <b>\$2 018</b> |
| <b>MDS-i209</b>    |   | Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.0005Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, 4.7~94.0 мм, Оптическое увеличение 20х, 1920x1080, H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, Аудио, Тревожные вх/вых 8/2, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В AC, 2100мА  | <b>\$2 902</b> | <b>\$2 612</b> |
| <b>IP серверы</b>  |   |   |                |                |
| <b>MDR-ivs01</b>   |   | 1 канал видео, 720x576 (25 к/сек), H.264/MJPEG, Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, RS-485/232, DDNS/uPnP, 12В DC, 1 А  | <b>\$278</b>   | <b>\$250</b>   |
| <b>MDR-ivs04</b>   |  | 4 канал видео, 720x576 (100 к/сек), H.264/MJPEG, Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 4/1, RS-485/232, DDNS/uPnP, 12В DC, 3 А   | <b>\$783</b>   | <b>\$705</b>   |
| <b>NVR</b>         |   |   |                |                |
| <b>MDR-i004</b>    |  | 4 цифровых канала, 100 к/сек (720x576)/100 к/сек (1280x720)/100 (1920x1080), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Аудио вх. 4 х IP-кам., Аудио вых. 1RCA, Тревожные вх. 4 х IP-кам., Тревожные вых. 1, HDD 3 внутренних, 1 внешний, 12В DC, 5А   | <b>\$821</b>   | <b>\$739</b>   |
| <b>MDR-i008</b>    |   | 8 цифровых канала, 200 к/сек (720x576)/200 к/сек (1280x720)/192 (1920x1080), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Аудио вх. 8 х IP-кам., Аудио вых. 1RCA, Тревожные вх. 8 х IP-кам., Тревожные вых. 1, HDD 3 внутренних, 1 внешний, 12В DC, 5А   | <b>\$1 120</b> | <b>\$1 008</b> |

|                                 |   |  |                |                |
|---------------------------------|---|--|----------------|----------------|
| <b>MDR-i016</b>                 |   | 16 цифровых канала, 400 к/сек (720x576)/400 к/сек (1280x720)/192 (1920x1080), H.264, Видеовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Аудио вх. 8 х IP-кам., Аудио вых. 1RCA, Тревожные вх. 8 х IP-кам., Тревожные вых. 1, HDD 3 внутренних, 1 внешний, 12В DC, 5А | <b>\$1 269</b> | <b>\$1 142</b> |
| <b>MDR-i0008</b>                |  | 8 цифровых каналов, H.264/MJPEG/MPEG-4, макс. скорость записи - 200 к/сек (1920x1080), HDD 1 SATA, 12В DC  | <b>\$721</b>   | <b>\$649</b>   |
| <b>Аксессуары</b>               |   |  |                |                |
| <b>MDC-PoE</b>                  |  | Адаптер питания по кабелю Ethernet   | <b>\$39</b>    | <b>\$35</b>    |
| <b>MDC-PwE</b>                  |   | Адаптер питания  | <b>\$26</b>    | <b>\$23</b>    |
| <b>MDC-iWA1</b>                 |  | USB Wi-Fi антенна  | <b>\$52</b>    | <b>\$47</b>    |
| <b>MDC-iWA2</b>                 |  | USB Wi-Fi антенна  | <b>\$33</b>    | <b>\$30</b>    |
| <b>WMB-320</b>                  |  | Кронштейн настенный для антивандальных купольных IP и HD-SDI камер   | <b>\$100</b>   | <b>\$90</b>    |
| <b>Мегапиксельные объективы</b> |   |  |                |                |
| <b>MDL-2882DIR</b>              |  | 1/3", 2.8~8.2 мм, F1.4-360, 99.8°-34.0°, DD, CS, 1.3M  | <b>\$173</b>   | <b>\$156</b>   |
| <b>MDL-2812D-2.0M</b>           |   | 1/3", 2.8~12.0 мм, F1.2-360, 99.8°-25.0°, DD, CS, 2.0M   | <b>\$214</b>   | <b>\$193</b>   |
| <b>MDL-0550D-2.0M</b>           |   | 1/3", 5.0~50.0 мм, F1.4-360, 49.4°-5.8°, DD, CS, 2.0M  | <b>\$330</b>   | <b>\$297</b>   |