











**Сетевые видеорегистраторы (NVR) для IP-видеокамер**









<p><b>AVH306</b></p>	 <p><b>Real-Time 1Mn</b></p> 	<p><b>6-канальный</b> мегапиксельный <b>Real-Time 1Mn IP-видеорегистратор</b> (NVR) с поддержкой бкан.аудио от микрофонов встр.в IP-камеры, пентаплекс, <b>Real-Time отображение/запись 150к/сек с разрешением 1 Мп 1280x720</b> (обработка 32Мбит/сек), H.264/MPEG4/MJPEG, <b>до 2 HDD SATA до 3000Гб</b> (поставляется без HDD), <b>выход HDMI (!!! только Full HD монитор 1920x1080, поддержка аудио)</b>, 2*USB (мышь и Flash), 2сетевые карты: LAN 1000Мбит/с (без встр.коммутатора), WAN (Inernet): 100Мбит/с, аудио вх./вых., в комплекте мышь и ИК-пульт для упр., графический интерфейс экранного меню на русском языке, интеллектуальное управл.качеством записи, детектор движения, запись по расписанию/тревоге/внешней тревоге, предзапись, <b>автонастройка IP-камер AVTech по технологии Plug-and-Play за неск.секунд</b>, 370×55×264мм, питание: адаптер =19В/2.1А в комплекте, 10 ~ 40 . Совместим с IP-камерами друиx производителей по ONVIF и RTSP (Axis, D-Link, Geovision, Vivotek, Truen, Arecont Vision, Sony, ACTi и т.д.). Просмотр, управление, настройка по сети. Удаленный доступ через IE или через софт для PC: <b>бесплатно до 16каналов с записью</b> — ПО VideoViewer для Windows и MAC, <b>бесплатно до 36 каналов</b> - ПО С.М.С. для Windows 7. <b>Мобильное наблюдение:</b> iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p><b>\$635</b></p>	<p><b>\$572</b></p>
<p><b>AVH800</b></p>	 <p><b>PUSH VIDEO</b></p> <p><b>Real-Time 1Mn</b></p> 	<p><b>6-канальный PUSH VIDEO</b> мегапиксельный <b>Real-Time 1Mn IP-видеорегистратор</b> (NVR) с поддержкой бкан.аудио от микрофонов встр.в IP-камеры, пентаплекс, <b>Real-Time отображение/запись 150к/сек с разрешением 1 Мп 1280x720</b> (обработка 32Мбит/сек), H.264, <b>до 1 HDD SATA до 3000Гб</b> (поставляется без HDD), <b>eSATA, выход HDMI (!!! только Full HD монитор 1920x1080, поддержка аудио)</b>, 2*USB (мышь и Flash), 2сетевые карты: LAN 1000Мбит/с (без встр.коммутатора), WAN (Inernet): 100Мбит/с, аудио вых., в комплекте мышь и ИК-пульт для упр., графический интерфейс экранного меню на русском языке, интеллектуальное управл.качеством записи, детектор движения, запись по расписанию/тревоге/внешней тревоге, предзапись, <b>автонастройка IP-камер AVTech по технологии Plug-and-Play за неск.секунд</b>, 370×55×264мм, питание: адаптер =12В/3А в комплекте (9,5Вт без HDD), 10 ~ 40 . Совместим с IP-камерами друиx производителей по ONVIF и RTSP (Axis, D-Link, Geovision, Vivotek, Truen, Arecont Vision, Sony, ACTi и т.д.). Просмотр, управление, настройка по сети. Удаленный доступ через IE или через софт для PC: <b>бесплатно до 16каналов с записью</b> — ПО VideoViewer для Windows и MAC, <b>бесплатно до 36 каналов</b> - ПО С.М.С. для Windows 7. <b>Мобильное наблюдение:</b> iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p><b>\$678</b></p>	<p><b>\$610</b></p>







<p>AVN312PV</p>	 <p><b>PUSH VIDEO</b></p> <p>ONVIF</p>	<p>12-канальный <b>PUSH VIDEO</b> мегапиксельный <b>IP-видеорегистратор</b> (NVR) с поддержкой 12кан.аудио от микрофонов встр.в IP-камеры, пентаплекс. Оображение/запись: <b>12кан.режим Real-Time 300к/сек с разрешением D1 720x480 или 100к/сек с разрешением 1 Мп 1280x720</b> (поддержка одного канала 1,3Мп и 2Мп); <b>6кан.режим Real-Time 150к/сек с разрешением D1 720x576 или 75к/сек с разрешением 2 Мп 1920x1080</b> (обработка 32Мбит/сек), H.264, <b>до 1 HDD SATA до 3000Гб</b> (поставляется без HDD), <b>eSATA, выход HDMI (!!! только Full HD монитор 1920x1080, поддержка аудио)</b>, 2*USB (мышь и Flash), 2сетевые карты: LAN 1000Мбит/с (без встр.коммутатора), WAN (Internet): 100Мбит/с, аудио вых., в комплекте мышь и ИК-пульт для упр., графический интерфейс экранного меню на русском языке, интеллектуальное управл.качеством записи, детектор жвижения, запись по расписанию/тревоге/внешней тревоге, предзапись, <b>автонастройка IP-камер AVTech по технологии Plug-and-Play за неск.секунд</b>, 375×68×265мм, питание: адаптер =19В/2/1А в комплекте, 10 ~ 40 . Совместим с IP-камерами друих производителей по ONVIF и RTSP (Axis, D-Link, Geovision, Vivotek, Truen, Arecont Vision, Sony, ACTi и т.д.). Просмотр, управление, настройка по сети. Удаленный доступ через IE или через софт для PC: <b>бесплатно до 16каналов с записью</b> — ПО VideoViewer для Windows и MAC, <b>бесплатно до 36 каналов</b> - ПО C.M.S. для Windows 7. <b>Мобильное наблюдение:</b> iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>\$699</p>	<p>\$629</p>
<p><b>IP-видеокамеры с разрешением D1 (720x576)</b></p>				
<p>AVN701</p>	 <p><b>PUSH VIDEO</b></p> <p>ONVIF</p>	<p><b>PUSH VIDEO</b> Корпусная цв. <b>IP-видеокамера D1 (720x576)</b>, CMOS 1/3" HR, 0.1лк/F1.5, <b>объектив f=3.8мм</b> (63.1°(гориз.)/50.2°(вертик.), AES), <b>720x576 / 25кадров/с</b>, <b>встроенный ПИК-детектор движения 76°х6метров</b>, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка <b>ONVIF</b>, AGC, ATW, dual stream, <b>детектор движения</b>, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/Push Video, <b>микрофон</b>, <b>N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции PUSH VIDEO</b>, <b>кронштейн</b>, <b>адаптер питания =5В/1А в комплекте</b>, 59x95x41мм, 0°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. <b>Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью</b> — ПО VideoViewer для Windows и MAC, <b>бесплатно до 36 каналов</b> - ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. <b>Мобильное наблюдение:</b> iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>\$246</p>	<p>\$197</p>
<p>AVN216</p>	 <p>ONVIF</p>	<p>Корпусная цв. <b>IP-видеокамера D1 (720x576)</b>, CMOS 1/3" HR, 0.1лк/F1.5, <b>объектив f=3.8мм</b> (63.1°(гориз.)/50.2°(вертик.), AES), <b>720x576 / 25кадров/с</b>, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка <b>ONVIF</b>, AGC, ATW, dual stream, <b>детектор движения</b>, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, <b>микрофон</b>, <b>кронштейн</b>, <b>адаптер питания =5В/1А в комплекте</b>, 126x87x40мм, 0°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. <b>Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью</b> — ПО VideoViewer для Windows и MAC, <b>бесплатно до 36 каналов</b>- ПО C.M.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. <b>Мобильное наблюдение:</b> iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>\$201</p>	<p>\$181</p>

<p>AVN217</p>	 <p>ETS</p> 	<p>Корпусная цв."день-ночь" IP-видеокамера D1 с ИК-подсветкой, CMOS 1/3" HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (63.1°(гориз.)/50.2°(вертик.), AES), 720x576 / 25кадров/с, ИК-подсветка до 10м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, микрофон+динамик (2-стороннее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, кронштейн, адаптер питания =5В/1А в комплекте, 126x87x40мм, 0°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>\$233</p>	<p>\$210</p>
<p>AVN257ZN</p>	 	<p>Уличная цв."день-ночь" IP-видеокамера D1 с ИК-подсветкой, CMOS 1/3" HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (63.1°(гориз.)/50.2°(вертик.), AES), 720x576 / 25кадров/с, ИК-подсветка до 20м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, кронштейн, адаптер питания =12В/1А в комплекте, 152x68x150мм, IP67, -20°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>\$278</p>	<p>\$250</p>
<p>AVM265</p>	 	<p>Уличная цв."день-ночь" IP-видеокамера D1 с ИК-подсветкой, CMOS 1/3" HR, 0.1лк/F1.4, объектив f=6.0мм (44°(гориз.)/34°(вертик.), AES), 720x576 / 25кадров/с, ИК-подсветка до 40м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, кронштейн, адаптер питания =12В/1А в комплекте (ток потребления 0,16А(IR выкл.) /0,72А(IR вкл.)), 216x116x131мм, IP67, -20°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>\$336</p>	<p>\$302</p>

AVN244V	 	<p>Уличная купольная высокоскоростная поворотная цв. <b>IP-видеокамера D1 (720x576)</b>, 1/4" Sony Color Super HAD CCD, 0.3лк/F1.6, 22X оптический ZOOM (скорость 7сек), <b>объектив f=3.9-85,9мм</b> (4°-60°(гориз.), AES), <b>720x576 / 25кадров/с</b>, поворот 360° (360°/сек), наклон 90° (90°/сек), 16предустановок, 4группы, автопанорамирование, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка <b>ONVIF</b>, BLC(вкл./выкл.) AGC, ATW, dual stream, <b>детектор движения</b>, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, настенный кронштейн и <b>адаптер питания =12В/1,5А в комплекте</b>, 230x139x307мм, <b>IP66, -20°~40°С</b>, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP . Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. <b>Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью</b> — ПО VideoViewer для Windows и MAC, <b>бесплатно до 36 каналов-</b> ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. <b>Мобильное наблюдение:</b> iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	\$1 171	\$1 054
AVN284V	 	<p>Уличная купольная высокоскоростная поворотная цв. <b>IP-видеокамера D1 (720x576)</b>, 1/4" Sony Color Super HAD CCD, 0.3лк/F1.6, 22X оптический ZOOM (скорость 7сек), <b>объектив f=3.9-85,9мм</b> (4°-60°(гориз.), AES), <b>720x576 / 25кадров/с</b>, поворот 360° (360°/сек), наклон 90° (90°/сек), 16предустановок, 4группы, автопанорамирование, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка <b>ONVIF</b>, BLC(вкл./выкл.) AGC, ATW, dual stream, <b>детектор движения</b>, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, настенный кронштейн и <b>адаптер питания =12В/3А в комплекте</b>, 323x220x339мм, <b>IP66, кожух с вентилятором (40°С вкл./30°С выкл.), -20°~40°С</b>, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP . Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. <b>Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью</b> — ПО VideoViewer для Windows и MAC, <b>бесплатно до 36 каналов -</b> ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. <b>Мобильное наблюдение:</b> iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	\$1 355	\$1 220
<b>IP-видеокамеры с разрешением 1.3 Мп (HD) 1280x1024</b>				
AVM301	 	<p>Корпусная цв. <b>IP-видеокамера 1.3 Мп (HD)</b>, CMOS 1/4" <b>SONY HR</b>, 0.1лк/F1.5, <b>объектив f=3.8мм</b> (53.7°(гориз.)/34.1°(вертик.), AES), <b>1280x1024 / 25кадров/с</b>, <b>встроенный ПИК-детектор движения 76°х6метров</b>, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка <b>ONVIF</b>, AGC, ATW, dual stream, <b>детектор движения</b>, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email, <b>микрофон</b>, <b>N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS</b>, <b>кронштейн</b>, <b>адаптер питания =5В/1А в комплекте</b>, 59x95x41мм, 0°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. <b>Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью</b> — ПО VideoViewer для Windows и MAC, <b>бесплатно до 36 каналов -</b> ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. <b>Мобильное наблюдение:</b> iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	\$248	\$223




<p>AVN801</p>		<p><b>PUSH VIDEO</b> Корпусная цв. <b>IP-видеокамера 1.3 Мп (HD)</b>, CMOS 1/4" <b>SONY HR</b>, 0.1лк/F1.5, <b>объектив f=3.8мм</b> (53.7°(гориз.)/34.1°(вертик.), AES), <b>1280x1024 / 25кадров/с</b>, <b>встроенный ПИК-детектор движения 76°х6метров</b>, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка <b>ONVIF</b>, AGC, ATW, dual stream, <b>детектор движения</b>, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/Push Video, <b>микрофон</b>, <b>N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции PUSH VIDEO</b>, <b>кронштейн</b>, <b>адаптер питания =5В/1А в комплекте</b>, 59x95x41мм, 0°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. <b>Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью</b> — ПО VideoViewer для Windows и MAC, <b>бесплатно до 36 каналов</b> - ПО С.М.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. <b>Мобильное наблюдение:</b> iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>\$263</p>	<p>\$237</p>
<p>AVN80X</p>		<p><b>PUSH VIDEO</b> Корпусная цв. "<b>день-ночь</b>" <b>IP-видеокамера 1.3 Мп (HD)</b>, Live MOS 1/3" HR, 0.1лк(0лк)/F1.5, <b>объектив f=3.8мм</b> (65.4°(гориз.)/49.9°(вертик.), AES), <b>1280x1024 / 25кадров/с</b>, <b>подсветка белым светодиодом до 10м (1Вт)</b>, <b>встроенный ПИК-детектор движения 76°х6метров</b>, слот MicroSD Card для записи на карту памяти, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка <b>ONVIF</b>, AGC, ATW, dual stream, <b>детектор движения</b>, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/Push Video, <b>микрофон+динамик (2-стороннее аудио)</b>, <b>N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции PUSH VIDEO</b>, <b>кронштейн</b>, <b>адаптер питания =5В/2А в комплекте</b>, 59x95x41мм, 0°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. <b>Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью</b> — ПО VideoViewer для Windows и MAC, <b>бесплатно до 36 каналов</b> - ПО С.М.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. <b>Мобильное наблюдение:</b> iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>\$398</p>	<p>\$358</p>
<p>AVN812</p>		<p>Wi-Fi <b>PUSH VIDEO</b> Корпусная цв. "<b>день-ночь</b>" <b>IP-видеокамера 1.3 Мп (HD)</b>, CMOS 1/4" <b>SONY HR</b>, 0.1лк(0лк)/F1.5, <b>объектив f=3.8мм</b> (53.7°(гориз.)/34.1°(вертик.), AES), <b>1280x1024 / 25кадров/с</b>, <b>подсветка белым светодиодом до 10м (1Вт)</b>, <b>встроенный ПИК-детектор движения 76°х6метров</b>, беспроводная Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка <b>ONVIF</b>, AGC, ATW, dual stream, <b>детектор движения</b>, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/Push Video, <b>микрофон+динамик (2-стороннее аудио)</b>, <b>N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции PUSH VIDEO</b>, <b>кронштейн</b>, <b>адаптер питания =5В/2А в комплекте</b>, 59x95x41мм, 0°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. <b>Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью</b> — ПО VideoViewer для Windows и MAC, <b>бесплатно до 36 каналов</b> - ПО С.М.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. <b>Мобильное наблюдение:</b> iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>\$398</p>	<p>\$358</p>

<p>AVM317A</p>	 	<p>Корпусная цв."день-ночь" IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/4" SONY HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (53.7°(гориз.)/34.1°(вертик.), AES), 1280x1024 / 25кадров/с, ИК-подсветка до 10м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, микрофон+динамик (2-стороннее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, кронштейн, питание PoE (IEEE 802.3af), адаптер питания =5В/1А в комплекте, 126x87x40мм, 0°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>\$368</p>	<p>\$331</p>
<p>AVN806</p>	  	<p>PUSH VIDEO Корпусная цв."день-ночь" IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/4" SONY HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (53.7°(гориз.)/34.1°(вертик.), AES), 1280x1024 / 25кадров/с, ИК-подсветка до 10м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, уведомления о тревоге по FTP/Email/Push Video, микрофон+динамик (2-стороннее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции PUSH VIDEO, кронштейн, адаптер питания =5В/1А в комплекте, 126x87x40мм, 0°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью— ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>\$368</p>	<p>\$331</p>
<p>AVM328A</p>	  	<p>Купольная цв."день-ночь" IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/4" SONY HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (53.7°(гориз.)/34.1°(вертик.), AES), 1280x1024 / 25кадров/с, ИК-подсветка до 10м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, встроенный ПИК-детектор движения 76°x6метров, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, аудио вход/выход (2-стороннее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настройка положения 3-axis (145°/26,5°/358°), питание PoE (IEEE 802.3af), адаптер питания =5В/1А в комплекте, Ø130x91мм, 0°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>\$398</p>	<p>\$358</p>

<p>AVN808</p>	 <p><b>PUSH VIDEO</b></p> <p>3-Axis</p>  <p>ONVIF</p>	<p><b>PUSH VIDEO</b> Купольная цв."день-ночь" <b>IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) с ИК-подсветкой</b>, CMOS 1/4" <b>SONY HR</b>, 0.1лк/F1.5, <b>объектив f=3.8мм</b> (53.7°(гориз.)/34.1°(вертик.), AES), <b>1280x1024 / 25кадров/с</b>, <b>ИК-подсветка до 10м с мех.сдвиг</b>. <b>ИК-фильтром</b>, встроенный ПИК-детектор движения 76°x6метров, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка <b>ONVIF</b>, AGC, ATW, dual stream, <b>детектор движения</b>, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/Push Video, <b>аудио вход/выход (2-стороннее аудио)</b>, <b>N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции PUSH VIDEO</b>, настройка положения <b>3-axis (145°/26,5°/358°)</b>, <b>адаптер питания =5В/1А в комплекте</b>, Ø130x91мм, 0°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. <b>Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью</b> — ПО VideoViewer для Windows и MAC, <b>бесплатно до 36 каналов</b> - ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. <b>Мобильное наблюдение:</b> iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p><b>\$429</b></p>	<p><b>\$386</b></p>
<p>AVN805</p>	 <p><b>PUSH VIDEO</b></p>  <p>ONVIF</p>	<p><b>PUSH VIDEO</b> Мини Купольная цв."эл.день-ночь" <b>IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) с ИК-подсветкой</b>, CMOS 1/3" HR, 0.1лк/F1.5, <b>объектив f=3.8мм</b> (65.4°(гориз.)/49.9°(вертик.), AES), <b>1280x1024 / 25кадров/с</b>, <b>ИК-подсветка до 10м</b>, встроенный ПИК-детектор движения 76°x6метров, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка <b>ONVIF</b>, AGC, ATW, dual stream, <b>детектор движения</b>, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/Push Video, <b>N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции PUSH VIDEO</b>, настройка положения <b>3-axis (145°/26,5°/358°)</b>, <b>адаптер питания =12В/1А в комплекте</b>, Ø130x60мм, 0°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. <b>Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью</b> — ПО VideoViewer для Windows и MAC, <b>бесплатно до 36 каналов</b> - ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. <b>Мобильное наблюдение:</b> iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p><b>\$398</b></p>	<p><b>\$358</b></p>
<p>AVM357A</p>	 <p><b>PUSH VIDEO</b></p>  <p>ONVIF</p>	<p><b>Уличная цв."день-ночь" IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) с ИК-подсветкой</b>, CMOS 1/4" <b>SONY HR</b>, 0.1лк/F1.5, <b>объектив f=3.8мм</b> (53.7°(гориз.)/34.1°(вертик.), AES), <b>1280x1024 / 25кадров/с</b>, <b>ИК-подсветка до 20м с мех.сдвиг</b>. <b>ИК-фильтром</b>, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка <b>ONVIF</b>, AGC, ATW, dual stream, <b>детектор движения</b>, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, <b>N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS</b>, <b>питание PoE (IEEE 802.3af)</b>, <b>адаптер питания =12В/1А в комплекте</b>, 152x85x150мм, <b>IP67, -20°~ 40°С</b>, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. <b>Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью</b> — ПО VideoViewer для Windows и MAC, <b>бесплатно до 36 каналов</b> - ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. <b>Мобильное наблюдение:</b> iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p><b>\$429</b></p>	<p><b>\$386</b></p>



<p>AVN807</p>		<p>PUSH VIDEO Уличная цв. "день-ночь" IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/3" HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (65.4°(гориз.)/49.9°(вертик.), AES), 1280x1024 / 25кадров/с, ИК-подсветка до 20м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/Push Video, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции PUSH VIDEO, адаптер питания =12В/1А в комплекте, 152x68x150мм, IP67, -20°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>\$459</p>	<p>\$413</p>
<p>AVM365A</p>		<p>Уличная цв. "день-ночь" IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/4" SONY HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (53.7°(гориз.)/34.1°(вертик.), AES), 1280x1024 / 25кадров/с, ИК-подсветка до 25м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, питание PoE (IEEE 802.3af), адаптер питания =12В/1,5А в комплекте, 288x118x213мм, IP67, -20°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>\$554</p>	<p>\$499</p>
<p>AVN363V</p>		<p>Уличная цв. "день-ночь" IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/3" HR, 0.3лк/F1.5, вариообъектив с APД f=4-9мм (75°-36°, APД), 1280x1024 / 25кадров/с, адаптивная ИК-подсветка до 40м (15к/с) с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, адаптер питание ~220В/15Вт, 288x118x213мм, IP67, -20°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.С. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>\$554</p>	<p>\$499</p>



<p>AVM357R</p>	 <p>ETS</p> <p>ONVIF</p>	<p>Уличная цв."день-ночь" IP-видеокамера 1.3 Мп (HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/4" SONY HR, 0.1лк/F1.5, вариообъектив f=2.8-12мм (66-16°(гориз.)/52-10°(вертик.), AES), 1280x1024 / 25кадров/с, ИК-подсветка до 25м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, питание PoE (IEEE 802.3af), адаптер питания =12В/1,5А (потребление 11Вт) в комплекте, 152x85x151мм, IP66, встр.подогреватель -30°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>\$554</p>	<p>\$499</p>
<p><b>IP-видеокамеры с разрешением 2 Мп (Full HD) 1920x1080</b></p>				
<p>AVM417A</p>	 <p>ETS</p> <p>ONVIF</p>	<p>Корпусная цв."день-ночь" IP-видеокамера 2 Мп (Full HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/2.9" SONY HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (73.2°(гориз.)/47.4°(вертик.), AES), 1920x1080 / 25кадров/с, ИК-подсветка до 10м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, микрофон+динамик (2-стороннее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, кронштейн, питание PoE (IEEE 802.3af), адаптер питания =12В/1А в комплекте, 126x87x40мм, 0°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>\$429</p>	<p>\$386</p>
<p>AVM400</p>	 <p>ETS</p> <p>ONVIF</p>	<p>Корпусная цв."день-ночь" IP-видеокамера 2 Мп (Full HD), CMOS 1/2.9" SONY HR, 0.1лк/F1.5, БЕЗ объектива (CS, APD DC / AES), 1920x1200 / 25кадров/с, мех.сдвиг. ИК-фильтр, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, микрофон, аудио вх./выход (2-стороннее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, питание =12В/1А, 62x50x117мм, 0°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p>\$368</p>	<p>\$331</p>

<p><b>AVM428A</b></p>	<p><b>3-Axis</b></p>  <p><b>ONVIF</b></p>	<p>Купольная цв."день-ночь" IP-видеокамера 2 Мп (Full HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/2.9" SONY HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (73.2°(гориз.)/47.4°(вертик.), AES), 1920x1080 / 25кадров/с, ИК-подсветка до 10м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, встроенный ПИК-детектор движения 76°х6метров, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, аудио вход/выход (2-стороннее аудио), N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, настройка положения 3-axis (145°/26,5°/358°), питание PoE (IEEE 802.3af), адаптер питания =12В/1А в комплекте, Ø130x91мм, 0°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p><b>\$490</b></p>	<p><b>\$441</b></p>
<p><b>AVM457A</b></p>	 <p><b>ONVIF</b></p>	<p>Уличная цв."день-ночь" IP-видеокамера 2 Мп (Full HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/2.9" SONY HR, 0.1лк/F1.5, объектив f=3.8мм (73.2°(гориз.)/47.4°(вертик.), AES), 1920x1080 / 25кадров/с, ИК-подсветка до 20м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, питание PoE (IEEE 802.3af), адаптер питания =12В/1А в комплекте, 152x68x150мм, IP67, -20°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p><b>\$520</b></p>	<p><b>\$468</b></p>
<p><b>AVM565IR</b></p>	<p><b>ETS</b></p>  <p><b>ONVIF</b></p>	<p>Уличная цв."день-ночь" IP-видеокамера 2 Мп (Full HD) с ИК-подсветкой, CMOS 1/2.9" SONY HR, 0.1лк/F1.5, 10X ZOOM вариообъектив f=5.95-59.5мм (47.3-5.3(гориз.)/27.5-3.0°(вертик.), AES), 1920x1080 / 25кадров/с, ИК-подсветка до 25м с мех.сдвиг. ИК-фильтром, H.264/MJPEG, поддержка ONVIF, AGC, ATW, dual stream, детектор движения, цифровой PTZ, уведомления о тревоге по FTP/Email/SMS, N.O./N.C. вход/выход тревоги для ф-ции ETS, питание PoE (IEEE 802.3af), адаптер питания =12В/1А в комплекте, 287x118x213мм, IP67, -10°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью — ПО VideoViewer для Windows и MAC, бесплатно до 36 каналов - ПО С.М.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p><b>\$800</b></p>	<p><b>\$720</b></p>

**Аксессуары для IP-систем**

<p><b>AVX931</b></p>	 <p align="center"><b>ONVIF</b></p>	<p>IP-сервер <b>1-канал видео, 1аудио (вх./вых.)</b>. Преобразует аналоговый видеосигнал (PAL/NTSC) в цифровой (IP, Ethernet), используется для подключения аналоговых видеокамер в IP-систему. Разрешение <b>704x576 / 25кадров/с</b>, H.264/MPEG4/MJPEG, поддержка <b>ONVIF</b>, dual stream, детектор движения, уведомления о тревоге и <b>передача видео или фото по FTP/Email</b>, порт <b>RS-485</b> для управления поворотными камерами по протоколам Pelco-D/Pelco-P/AVTech, N.O./N.C. вход/выход тревоги, watch dog – контроль состояния видеосервера, питание =12В/1А, металл.корпус 118.6x75x28.6мм, 0°~ 40°С, протоколы DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP. Подключение до 10 сетевых пользователей одновременно, 10/100 Based-T Ethernet. <b>Софт для PC: бесплатно до 16каналов с записью</b> — ПО VideoViewer для Windows и MAC, <b>бесплатно до 36 каналов</b> - ПО С.М.S. для Windows 7, WEB-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Мобильное наблюдение: iPad / iPhone / Android/BlackBerry/Win Mobile/Symbian/ через приложение EagleEyes или собственный браузер устройства.</p>	<p align="center"><b>\$184</b></p>	<p align="center"><b>\$166</b></p>
<p><b>AVX912R/T</b></p>		<p>Конвертер Ethernet over Coaxial (EoC) (активные приемник+передатчик). Позволяет передавать <b>Ethernet через коаксиальный кабель</b>. Используется <b>для подключения IP-камер через коаксиальный кабель</b> (замена аналоговой системы на новую с IP-камерами используя старые коаксиальные кабели). Дальность до 400м с кабелем не хуже 5С2V. Скорость передачи потока от одной или нескольких IP-камер: 22Мбит/сек, BNC/RJ-45, питание =5В/2А, (потребление 2,2Вт), 92×69×15мм, 10°С-40°С (<b>комплект приемник AVX912R и AVX912T передатчик</b>)</p>	<p align="center"><b>\$216</b></p>	<p align="center"><b>\$194</b></p>