







КОРПУСНЫЕ

<p>Apix - Compact / M1 42</p>		<p>Компактная HD-камера 1.02Мрiх 1280x800, 1/4" CMOS, 1 лк цв. / 0.2лк ч/б; f=4.2мм, 25 к/с при разрешении 1280x800; сжатие H.264 / MPEG-4 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, D-WDR, DNR, поддержка S-Media, Micro SD, встроенный микрофон, аудио выход, тревожный вход/выход, рабочая температура 0° + 45°C; питание PoE, макс. 3 W, Ø44 × 100мм, 240 гр. Кронштейн в комплекте.</p>	<p>\$199</p>	<p>\$189</p>
<p>Apix - Box / M1</p>		<p>HD-камера 1.3Мрiх 1280x960 (12,5 к/с), 1/3" Sony Progressive CCD, 0.02/0.001лк; C/CS, APД, мех. ИК-фильтр, 25 к/с при разрешении 1280x720; сжатие H.264 / MPEG-4 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, WDR, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура 0° + 50°C; питание DC12V/PoE/AC24V, макс. 6 W, 125×82×52мм, 330 гр.</p>	<p>\$530</p>	<p>\$504</p>
<p>Apix - Box / M2 Lite</p>		<p>HD-камера 2Мрiх 1920x1080 (12,5 к/с), 1/2,7" CMOS, 0.2/0.02лк; C/CS, APД, мех. ИК-фильтр, 25 к/с при разрешении 1280x720; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура 0° + 50°C; питание DC12V/PoE, макс. 4 W, 125×82×52мм, 330 гр.</p>	<p>\$350</p>	<p>\$333</p>
<p>Apix - Box / E2</p>		<p>HD-камера 2Мрiх 1920x1080, 1/3" CMOS, 0.3/0.1лк; C/CS, APД, мех. ИК-фильтр, 25 к/с при разрешении 1920x1080; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -10° + 50°C; питание DC12V/AC24V/PoE, макс. 7 W, 125×69×56мм, 390 гр.</p>	<p>\$380</p>	<p>\$361</p>
<p>Apix - Box / E3</p>		<p>HD-камера 3Мрiх 2592 x 1944, 1/3" CMOS, 0.3/0.1лк; C/CS, APД, мех. ИК-фильтр, 25 к/с при разрешении 1920x1080; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -10° + 50°C; питание DC12V/AC24V/PoE, макс. 7 W, 125×69×56мм, 390 гр.</p>	<p>\$480</p>	<p>\$456</p>
<p>Apix - Box / M3</p>		<p>HD-камера 3.1Мрiх 2048x1536 (15 к/с), 1/2.8" Sony 3MPiх CMOS, 0,05/0,005лк; C/CS, APД, мех. ИК-фильтр, 25 к/с при разрешении 1920x1080; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, WDR, 3DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура 0° + 50°C; питание DC12V/PoE/AC24V, макс. 4 W, 125×82×52мм, 330 гр.</p>	<p>\$600</p>	<p>\$570</p>
<p>Apix - Box / M5</p>		<p>HD-камера 5Мрiх 2592x1944 (10 к/с), 1/3.2" CMOS, 0,1/0,01лк; C/CS, APД, мех. ИК-фильтр, 25 к/с при разрешении 1920x1080; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, WDR, 3DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура 0° + 50°C; питание DC12V/PoE/AC24V, макс. 4 W, 125×82×52мм, 330 гр.</p>	<p>\$740</p>	<p>\$703</p>





КОРПУСНЫЕ С АВТОУВЕЛИЧЕНИЕМ

<p>Apix - 18ZBox / M2</p>		<p>HD-камера 2Mpix 1920x1080, 1/2.8" Sony 3Mpix CMOS, 0.2/0.02лк; 18X оптическое увеличение (4.95мм ~ 84.6мм, автофокусировка), мех. ИК-фильтр, 25 к/с при разрешении 1920x1080; сжатие H.264 / MPEG-4 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, WDR, 3DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура 0° + 40°C; питание DC12V/PoE/AC24V, макс. 6 W, 183x82x52мм, 450 гр.</p>	<p>\$999</p>	<p>\$949</p>
----------------------------------	---	--	---------------------	---------------------



КУПОЛЬНЫЕ ФИКСИРОВАННЫЕ



<p>Apix - MiniDome / M2 Lite 28</p>		<p>Компактная купольная HD-камера 2Mpix 1920x1080 (12,5 к/с), 1/2.7" CMOS, 0.2/0.02лк; f=2.8мм, 25 к/с при разрешении 1280x720; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, встроенный микрофон, рабочая температура 0° + 50°C; питание PoE, макс. 3 W, Ø110x47мм, 180 гр.</p>	<p>\$280</p>	<p>\$266</p>
<p>Apix - MiniDome / M2 Lite 40</p>		<p>Компактная купольная HD-камера 2Mpix 1920x1080 (12,5 к/с), 1/2.7" CMOS, 0,2/0,02лк; f=4.0мм, 25 к/с при разрешении 1280x720; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, встроенный микрофон, рабочая температура 0° + 50°C; питание PoE, макс. 3 W, Ø110x47мм, 180 гр.</p>	<p>\$270</p>	<p>\$257</p>
<p>Apix - Dome / E2 309</p>		<p>Купольная HD-камера 2Mpix 1920x1080, 1/2.7" CMOS, 0.5/0.05, f=3-9мм, 25к/с при 1920x1080, сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, поддержка S-Media, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура 0° + 40°C; питание DC12V/PoE, макс. 10 W, блок питания в комплекте, Ø132x108мм, 500 гр.</p>	<p>\$450</p>	<p>\$428</p>
<p>Apix - Dome / E2 LED 309</p>		<p>Купольная HD-камера 2Mpix 1920x1080, 1/2.7" CMOS, 0.5/0.05/0лк ИК вкл.; f=3-9мм, мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка до 15м, 25к/с при 1920x1080, сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, поддержка S-Media, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура 0° + 40°C; питание DC12V/PoE, макс. 10 W, блок питания в комплекте, Ø132x108мм, 500 гр.</p>	<p>\$495</p>	<p>\$470</p>
<p>Apix - Dome / E3 309</p>		<p>Купольная HD-камера 3Mpix 2592 x 1944, 1/2.7" CMOS, 0.5/0.05, f=3-9мм, 25к/с при 1920x1080, сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -10° + 40°C; питание DC12V/AC24V/PoE, макс. 6 W, Ø125x106мм, 500 гр.</p>	<p>\$590</p>	<p>\$561</p>

КУПОЛЬНЫЕ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ФИКСИРОВАННЫЕ





<p>Apix - VDome / M1 3312</p>		<p>Купольная вандалозащищенная HD-камера 1.3Mpix 1280x960 (12,5 к/с), 1/3" Sony Progressive CCD, 0.02/0.001лк; f=3.3-12мм, мех. ИК-фильтр, 25 к/с при разрешении 1280x720; сжатие H.264 / MPEG-4 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, WDR, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -10°C + 50°C; питание DC12V/PoE/AC24V, макс. 6 W, Ø170×210мм, 1000 гр.</p>	<p align="center">\$675</p>	<p align="center">\$641</p>
<p>Apix - VDome / M1 EXT 3312</p>		<p>Уличная версия купольной вандалозащищенной HD-камеры Apix-Vdome/M1 3312, рабочая температура -45° + 50°C, нагреватель, вентилятор; питание PoE (до -10°C), DC12V/AC24V (до -45°C), макс. 28 W, Ø170×210мм, 1000 гр.</p>	<p align="center">\$725</p>	<p align="center">\$689</p>
<p>Apix - VDome / M2 LED EXT 279</p>		<p>Уличная купольная вандалозащищенная HD-камера 2Mpix 1920x1080, 1/2.7" CMOS, 0,2/0,02/0лк ИК вкл.; f=2.7-9мм, мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка до 20м., 25 к/с при разрешении 1920x1080; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -45° + 50°C, нагреватель, вентилятор; питание PoE (до -10°C), DC12V/AC24V (до -45°C), макс. 28 W, Ø170×210мм, 1000 гр.</p>	<p align="center">\$650</p>	<p align="center">\$618</p>
<p>Apix - VDome / M2 LED EXT 279 AF</p>		<p>Уличная купольная вандалозащищенная HD-камера 2Mpix 1920x1080, 1/2.7" CMOS, 0,2/0,02/0лк ИК вкл.; f=2.7-9мм, автофокусировка, мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка до 20м., 25 к/с при разрешении 1920x1080; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -45° + 50°C, нагреватель, вентилятор; питание PoE (до -10°C), DC12V/AC24V (до -45°C), макс. 28 W, Ø170×210мм, 1000 гр.</p>	<p align="center">\$760</p>	<p align="center">\$722</p>

КОРПУСНЫЕ УЛИЧНЫЕ С ИК-ПОДСВЕТКОЙ








<p>Apix - Bullet / M1 3312</p>		<p>Уличная HD-камера с ИК-подсветкой 1Mpix 1280x800, 1/4" CMOS, 0.2/0.02/0лк ИК вкл.; f=3.3-12мм, мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка до 20м., 25 к/с при разрешении 1280x800; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, поддержка S-Media, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -40° + 50°C; питание DC12V/PoE, макс. 5W, блок питания в комплекте, Ø83×127мм, 1000 гр.</p>	<p align="center">\$440</p>	<p align="center">\$418</p>
<p>Apix - Bullet / E2 3312</p>		<p>Уличная HD-камера с ИК-подсветкой 2Mpix 1920x1080, 1/2.8" Sony Exmor, 0.1/0лк ИК вкл.; f=3.3-12мм, мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка до 25м., 25 к/с при разрешении 1920x1080; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -40° + 55°C, IP66; питание PoE/DC12V (до -40°C), 5,3W, 264,5 x 82,7 мм, 680 гр.</p>	<p align="center">\$580</p>	<p align="center">\$551</p>

Apix - Bullet / M2 Lite 40		<p>Уличная HD-камера с ИК-подсветкой 2Мрiх 1920x1080 (12,5 к/с), 1/2.7" CMOS, 0.2/0.02/0лк ИК вкл.; f=4.0 мм, мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка до 30м., 25 к/с при разрешении 1280x720; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -40° + 50°С, нагреватель, вентилятор; IP66; питание PoE (до -25°С), DC12V/AC24V (до -40°С), макс. 28 W, Ø184×193мм, 940 гр.</p>	\$480	\$456
Apix - Bullet / M2 Lite 279		<p>Уличная HD-камера с ИК-подсветкой 2Мрiх 1920x1080 (12,5 к/с), 1/2.5" CMOS, 0,2/0,02/0лк ИК вкл.; f=2.7-9мм, мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка до 30м., 25 к/с при разрешении 1280x720; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -40° + 50°С, нагреватель, вентилятор; IP66; питание PoE (до -25°С), DC12V/AC24V (до -40°С), макс. 28 W, Ø184×193мм, 940 гр.</p>	\$560	\$532
Apix - Bullet / M2 279		<p>Уличная HD-камера с ИК-подсветкой 2Мрiх 1920x1080, 1/2.5" CMOS, 0.2/0.02/0лк ИК вкл.; f=2.7-9мм, мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка до 30м., 25 к/с при разрешении 1920x1080; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -40° + 50°С, нагреватель, вентилятор; IP66; питание PoE (до -25°С), DC12V/AC24V (до -40°С), макс. 28 W, Ø184×193мм, 940 гр.</p>	\$615	\$584
Apix - Bullet / M2 279 AF		<p>Уличная HD-камера с ИК-подсветкой 2Мрiх 1920x1080, 1/2.5" CMOS, 0.2/0.02/0лк ИК вкл; f=2.7-9мм, автофокусировка, мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка до 30м., 25 к/с при разрешении 1920x1080; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -40° + 50°С, нагреватель, вентилятор; IP66; питание PoE (до -25°С), DC12V/AC24V (до -40°С), макс. 28 W, Ø184×193мм, 940 гр.</p>	\$730	\$694
Apix - Bullet / E3 3312			<p>Уличная HD-камера с ИК-подсветкой 3Мрiх 2048x1536, 1/3" CMOS, 0.5 цвет / 0лк ИК вкл.; f=3.3-12мм, мех. ИК-фильтр, ИК-подсветка до 25м., 20к/с при разрешении 2048x1536, 25 к/с при 1920x1080; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -40° + 55°С, IP66; питание PoE/DC12V (до -40°С), 5,3W, 264,5 x 82,7 мм, 680 гр.</p>	\$680








КУПОЛЬНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ серии SpeedDome







<p>Apix - 12ZDome / D1</p>		<p>Скоростная поворотная IP-камера, 650ТВЛ, 1/4" Sony 960H CCD, 0,1/0,01лк; 12X оптическое увеличение (3.8мм ~ 45.6мм, автофокусировка), мех. ИК-фильтр, 25 к/с при разрешении 720x576; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, WDR, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -0° + 40°C; питание AC24V, макс. 14 W, Ø131×205мм, 1200 гр.</p>	<p>\$1 090</p>	<p>\$1 036</p>
<p>Apix - 12ZDome / D1 EXT</p>		<p>Уличная версия камеры Apix-12ZDome/D1. Рабочая температура -50° + 50°C, нагреватель, вентилятор, IP66; питание AC24V, макс. 52 W, Ø190×260мм, 2100 гр.</p>	<p>\$1 190</p>	<p>\$1 131</p>
<p>Apix - 36ZDome / D1</p>		<p>Скоростная поворотная IP-камера, 650ТВЛ, 1/4" Sony 960H CCD, 0,1/0,01лк; 36X оптическое увеличение (3.8мм ~ 122.4мм, автофокусировка), мех. ИК-фильтр, 25 к/с при разрешении 720x576; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, WDR, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -0° + 40°C; питание AC24V, макс. 20 W, Ø131×226мм, 1600 гр.</p>	<p>\$1 450</p>	<p>\$1 378</p>
<p>Apix - 36ZDome / D1 EXT</p>		<p>Уличная версия камеры Apix-36ZDome/D1. Рабочая температура -50° + 50°C, нагреватель, вентилятор, IP66; питание AC24V, макс. 60 W, Ø190×302.5мм, 2600 гр.</p>	<p>\$1 650</p>	<p>\$1 568</p>
<p>Apix - 18ZDome / M2</p>		<p>Скоростная поворотная HD-камера 2Mpix 1920x1080, 1/2,8" Sony 3MPix CMOS, 0.2/0.02лк, 18X оптическое увеличение (4.7мм ~ 84.6мм, автофокусировка), механический ИК-фильтр, скорость отображения 25 к/с при разрешении 1920x1080; сжатие H.264 / MJPEG, функция двойной поток, технология HD xFrame, детектор движения, DNR, Micro SD, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, BNC; рабочая температура -0° + 40°C; питание HPoE/AC24V, макс. 20 W, Ø172× 228мм, 1620гр.</p>	<p>\$2 300</p>	<p>\$2 185</p>






<p>Apix - 18ZDome / M2 EXT</p>		<p>Уличная версия камеры Apix-18ZDome/M2. Рабочая температура -50° + 50°C, нагреватель, вентилятор, IP66; питание AC24V, макс. 65 W, Ø192×282мм, 2320 гр.</p>	<p>\$2 500</p>	<p>\$2 375</p>
АКСЕССУАРЫ				
<p>Apix - VHousing</p>		<p>Уличный кожух для крепления камер VDome на стену или потолок с использованием кронштейнов Apix - WallMount и Apix - CeilingTube</p>	<p>\$75</p>	<p>\$71</p>
<p>Apix - WallMount</p>		<p>Кронштейн для установки на стену следующих камер: 36ZDome EXT, 18ZDome EXT, 12ZDome EXT; 36ZDome, 18ZDome и 12ZDome с использованием MoutnPlate/INT; VDome - с использованием VHousing.</p>	<p>\$115</p>	<p>\$109</p>
<p>Apix - CornerPlate</p>		<p>Переходной элемент для крепления кронштейна WallMount на угол</p>	<p>\$75</p>	<p>\$71</p>
<p>Apix - TubePlate</p>		<p>Переходной элемент для крепления кронштейна WallMount на трубу</p>	<p>\$95</p>	<p>\$90</p>
<p>Apix - CeilingTube</p>		<p>Кронштейн для установки на потолок следующих камер: 36ZDome EXT, 18ZDome EXT, 12ZDome EXT; 36ZDome, 18ZDome и 12ZDome с использованием MoutnPlate/INT; VDome - с использованием VHousing.</p>	<p>\$115</p>	<p>\$109</p>
<p>Apix - CeilingMount/INT</p>		<p>Кронштейн для установки на потолок внутренних камер SpeedDome (36ZDome и 12ZDome). Поставляется бесплатно в комплекте с внутренними камерами SpeedDome.</p>	<p>\$40</p>	<p>\$38</p>
<p>Apix - InCeilingMount- V/INT</p>		<p>Кронштейн для установки камер VDome в подвесной потолок</p>	<p>\$54</p>	<p>\$51</p>
<p>Apix - InCeilingMount- S/INT</p>		<p>Кронштейн для установки внутренних камер 12ZDome в подвесной потолок</p>	<p>\$65</p>	<p>\$62</p>

Apix - InCeilingMount-M/INT		Кронштейн для установки внутренних камер 18ZDome в подвесной потолок	\$75	\$71
Apix - InCeilingMount/INT		Кронштейн для установки внутренних камер 36ZDome в подвесной потолок	\$75	\$71
Apix - MountPlate/INT		Переходной элемент для крепления внутренних камер 36ZDome и 12ZDome к кронштейнам WallMount и CeilingTube	\$115	\$109
Apix - MountPlate-M/INT		Переходной элемент для крепления внутренних камер 18ZDome к кронштейнам WallMount и CeilingTube	\$115	\$109
Apix - PA-30		Блок питания 24 VAC, 3A	\$70	\$67
Infinity ISE-PB/2		Универсальный всепогодный блок питания AC220V / AC24V, 3A.	\$210	\$200
Apix - ViCoder		Цифровой IP видеосервер, 1-канал видео + 1 канала звука, триплексный режим работы, разрешение 720x576 (PAL) / 720x480 (NTSC), скорость передачи 25 к/сек (D1 / 2CIF / CIF), H.264/MJPEG; функция двойной поток, дет. движ., Ethernet 10/100MB, IE 6.0; 1 видео вход (BNC), видео выход (BNC), 1 аудио вход, 1 аудио выход, RJ-45 (10/100МБит/с), тревожный вход/выход, RS-485; Pelco D, Pelco D; Micro SD; Питание DC 12В/PoE, 4.0Вт; Вых. напряжение 12В; 152x28x98мм, 310г.	\$275	\$261
IP-РЕГИСТРАТОРЫ EVIDENCE				
IP-регистраторы Solo работают только с камерами, поддерживающими протокол S-Media. Список камер, поддерживающих данный протокол: APIX - Contact / M1; APIX - Dome / M2; APIX - Dome / E2; APIX - Bullet / M1				
Solo - 40		Видеорегистратор для записи IP-камер, 4 канала видео, 4 канала звука, разрешение до 1080р (2 мегапикселя) в формате H.264. Работа только с IP-камерами, поддерживающими протокол S-Media. Скорость записи и отображения 25к/с на канал при полном разрешении, установка 2-х съемных SATA дисков до 3Тб каждый, детектор движения по каждому каналу, CMS (ПО в комплекте), управление мышью, ИК-пульт, монитор VGA или HDMI, русифицирован, тревожные входы/выходы: 2/1. Питание 12В, БП в комплекте, 370 x 60 x 311.	\$490	\$466




Solo - 90		Видеорегистратор для записи IP-камер , 9 каналов видео, 9 каналов звука, разрешение до 1080р (2 мегапикселя) в формате H.264. Работа только с IP-камерами, поддерживающими протокол S-Media . Скорость записи и отображения 25к/с на канал при полном разрешении, установка 4-х съемных SATA дисков до 3Тб каждый, детектор движения по каждому каналу, CMS (ПО в комплекте), управление мышью, ИК-пульт, монитор VGA или HDMI, русифицирован, тревожные входы/выходы: 8/2. Питание 12В, БП в комплекте, 370 x 60 x 311.	\$990	\$941
ВИДЕОСЕРВЕРЫ EVIDENCE				
СЕРИЯ ALFA				
Alfa - 40 / Silent		Компактный сервер записи 4-х IP-камер различного разрешения, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, система самодиагностики. Возможность установки 2-х съемных дисков. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	\$999	\$949
Alfa - 40 / Plus		Компактный сервер записи 4-х IP-камер различного разрешения с возможностью просмотра , JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, система самодиагностики. Возможность установки 2-х съемных дисков. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	\$1 520	\$1 444
Alfa - 90		Компактный сервер записи 9-ти IP-камер различного разрешения, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, система самодиагностики. Возможность установки 2-х съемных дисков. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	\$1 490	\$1 416
Alfa - 90 / Plus		Компактный сервер записи 9-ти IP-камер различного разрешения с возможностью просмотра , JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, система самодиагностики. Возможность установки 2-х съемных дисков. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	\$2 270	\$2 157
СЕРИЯ DELTA				
Delta - 90		Сервер записи 9-ти IP-камер , JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 4 юнита. Возможность установки 4-х дисков. Возможность установки 4-х дисков. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	\$2 275	\$2 161
Delta - 90 / Plus		Сервер записи 9-ти IP-камер с возможностью просмотра , JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 4 юнита. Возможность установки 4-х дисков. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	\$3 080	\$2 926
Delta - 160		Сервер записи 16-ти IP-камер , JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 4 юнита. Возможность установки 6-и дисков. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	\$2 670	\$2 537

Delta - 160 / Plus		Сервер записи 16-ти IP-камер с возможностью просмотра, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 4 юнита. Возможность установки 6-и дисков. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	\$3 670	\$3 487
Delta - 240		Сервер записи 24-х IP-камер, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 4 юнита. Возможность установки 6-и дисков. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	\$3 760	\$3 572
Delta - 240 / Plus		Сервер записи 24-х IP-камер с возможностью просмотра, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 4 юнита. Возможность установки 6-и дисков. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	\$5 100	\$4 845
СЕРИЯ SIGMA				
Sigma - 160/M		Сервер записи 16-х IP-камер, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, до 8-и дисков, высокоскоростной RAID5, горячая замена дисков, горячая замена вентиляторов и блоков питания, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 2 юнита. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	\$5 810	\$5 520
Sigma - 320/S		Сервер записи 32-х IP-камер, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, до 4-х дисков, горячая замена дисков, горячая замена вентиляторов и блоков питания, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 1 юнит. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	\$4 780	\$4 541
Sigma - 320/M		Сервер записи 32-х IP-камер, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, до 8-и дисков, высокоскоростной RAID5, горячая замена дисков, горячая замена вентиляторов и блоков питания, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 2 юнита. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	\$6 655	\$6 322
Sigma - 320/L		Сервер записи 32-х IP-камер, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, до 16-и дисков, высокоскоростной RAID5, горячая замена дисков, горячая замена вентиляторов и блоков питания, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 3 юнита. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	\$7 860	\$7 467
Sigma - 320/XL		Сервер записи 32-х IP-камер, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, до 24-и дисков, высокоскоростной RAID5, горячая замена дисков, горячая замена вентиляторов и блоков питания, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 4 юнита. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	\$9 950	\$9 453
Sigma - 480/L		Сервер записи 48-ми IP-камер, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, до 16-и дисков, высокоскоростной RAID5, горячая замена дисков, горячая замена вентиляторов и блоков питания, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 3 юнита. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	\$9 360	\$8 892



Sigma - 480/XL		Сервер записи 48-ми IP-камер, JPEG/MPEG-4/H.264, детектор движения, до 24-и дисков, высокоскоростной RAID5, горячая замена дисков, горячая замена вентиляторов и блоков питания, система самодиагностики, крепеж для установки в 19" стойку в комплекте, высота - 4 юнита. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	\$11 300	\$10 735
Sigma - 320/M Expert		Версия SIGMA - 320/M с расширенными возможностями удаленного администрирования: удаленное управление блоками питания, вентиляторами, напряжением и температурой независимо от типа и состояния центрального процессора и операционной системы; ведение журнала событий; управление кнопками питания на корпусе; защита паролем. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	\$10 820	\$10 279
Sigma - 320/L Expert		Версия SIGMA - 320/L с расширенными возможностями удаленного администрирования: удаленное управление блоками питания, вентиляторами, напряжением и температурой независимо от типа и состояния центрального процессора и операционной системы; ведение журнала событий; управление кнопками питания на корпусе; защита паролем. Профессиональное ПО eVidence в комплекте.	\$12 820	\$12 179
Аксессуары для видеосерверов				
Disk Array 16		Внешний дисковый массив RAID-5 для серверов серии SIGMA L и XL. Установка до 16 дисков SATA.	\$4 380	\$4 161
Disk Array 24		Внешний дисковый массив RAID-5 для серверов серии SIGMA L и XL. Установка до 24 дисков SATA.	\$5 100	\$4 845
R-SATA 1000		Запасной контейнер для съемного диска для серии SIGMA	\$20	\$19
ViCard 8		Карта расширения для серверов серии DELTA и SIGMA. Позволяет подключать к серверу до 8-и аналоговых камер. Аппаратная компрессия H.264, скорость отображения/записи 25 к/с по каждому каналу с разрешением D1 (720x576).	\$1 220	\$1 159
ViCard 16		Карта расширения для серверов серии DELTA и SIGMA. Позволяет подключать к серверу до 16-и аналоговых камер. Аппаратная компрессия H.264, скорость отображения/записи 25 к/с по каждому каналу с разрешением D1 (720x576).	\$1 375	\$1 306
ViCard 32		Карта расширения для серверов серии DELTA и SIGMA. Позволяет подключать к серверу до 32-х аналоговых камер. Аппаратная компрессия H.264, скорость отображения/записи 25 к/с по каждому каналу с разрешением D1 (720x576).	\$1 875	\$1 781
HD-1000		Дополнительный встроенный жесткий диск 1000 Гб	\$280	\$266
HD-2000		Дополнительный встроенный жесткий диск 2000 Гб	\$540	\$513
HD-3000		Дополнительный встроенный жесткий диск 3000 Гб	\$740	\$703

PSU-S-12		Блок питания для сервера Sigma 320/S. (3иП).	\$470	\$447
PSU-M-12		Блок питания для сервера Sigma 320/M. (3иП).	\$575	\$546
PSU-L-10		Блок питания для сервера Sigma 320/ L (до 2012 года). (3иП).	\$590	\$561
PSU-L-XL-12		Блок питания для сервера Sigma 320/ L / XL и Sigma 480L / XL. (3иП).	\$590	\$561
FAN-HDD-S		Вентилятор для сервера Sigma 320/S. (3иП).	\$70	\$67
FAN-HDD-M-L		Вентилятор для серверов Sigma 320/M, Sigma 320/L и Sigma 480/L для установки после HDD дисков. (3иП).	\$75	\$71
FAN-HDD-XL		Вентилятор для сервера Sigma 320/XL и Sigma 480/XL для установки после HDD дисков. (3иП).	\$60	\$57
FAN-REAR-L-XL		Вентилятор для серверов Sigma 320/L / XL и Sigma 480/L / XL для установки на заднюю панель. (3иП).	\$65	\$62
УСТРОЙСТВА РАСПОЗНАВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ				
eEvidence LPR 2		Сервер автоматического распознавания автомобильных номеров; 2 канала распознавания; скорость обработки 1,3 трх камер — 10 к/с на канал, камер 2 трх — 5 к/с на канал.	\$3 690	\$3 506
eEvidence LPR 4		Сервер автоматического распознавания автомобильных номеров; 4 канала распознавания; скорость обработки 1,3 трх камер — 10 к/с на канал, камер 2 трх — 5 к/с на канал.	\$5 940	\$5 643
eEvidence LPR 8		Сервер автоматического распознавания автомобильных номеров; 8 каналов распознавания; скорость обработки 1,3 трх камер — 10 к/с на канал, камер 2 трх — 5 к/с на канал.	\$7 750	\$7 363
УДАЛЕННЫЕ РАБОЧИЕ СТАНЦИИ				
Workstation 160		Станция наблюдения позволяет подключаться к серверам по сети и просматривать видеоархивы и "живое видео" от IP-камер. Скорость отображения видеопотоков более 480 к/с при 1.3Mpix H.264. Поддерживает подключение 2-х цифровых мониторов.	\$2 900	\$2 755
Workstation 320		Двухпроцессорная станция наблюдения позволяет подключаться к серверам по сети и просматривать видеоархивы и "живое видео" от IP-камер. Скорость отображения видеопотоков более 960 к/с при 1.3Mpix H.264. Поддерживает подключение 2-х цифровых мониторов.	\$4 840	\$4 598
Аксессуары для рабочих станций				
WallCard 4		Карта расширения для рабочих станций Workstation. Позволяет подключать к станции до 4-х цифровых мониторов.	\$1 490	\$1 416
DCZ		USB-пульт для управления с ПК CCTV IP-приложениями и PTZ камерами, джойстик, Jog-shuttle, питание по USB, удобная настройка для "левой"	\$880	\$836


МОНИТОРЫ FULL-HD









WideScreen-21		Профессиональный TFT-LCD-монитор 21.5" , 16:9, 1920x1080, 1000:1; 5мс; Аудио 2Вт; VGA, DVI, 514.5x370.0x182mm, DC12V, 25Вт, 3.65кг, настольный кронштейн в комплекте.	\$455	\$432
WideScreen-32		Профессиональный TFT-LCD-монитор 32" , 16:9, 1920x1080, 1300:1; 5мс; Аудио 2Вт; VGA, DVI, HDMI, BNC, S-Video, 792x488.5x103.5mm, 220VAC, 120Вт, 22кг, настольный кронштейн в комплекте.	\$1 625	\$1 544
WideScreen-42		Профессиональный TFT-LCD-монитор 42" , 16:9, 1920x1080, 1300:1; 5мс; Аудио 7Вт; VGA, DVI, HDMI, BNC, S-Video, 1063x655x120mm, 220VAC, 250Вт, 35кг, настольный кронштейн в комплекте.	\$2 370	\$2 252
VideoWall-46		Профессиональная LCD видеопанель с ультратонкой рамкой (12мм) для организации пунктов видеомониторинга. 46" , 16:9, 1920x1080, 3000:1; 8мс; Аудио 7Вт; HDMI, VGA, DVI, 1050x604x126mm, 220V, 240Вт, 33кг.	\$3 080	\$2 926
VideoWall-55		Профессиональная LCD видеопанель с ультратонкой рамкой (18мм) для организации пунктов видеомониторинга. 55" , 16:9, 1920x1080, 4000:1; 8мс; Аудио 7Вт; HDMI, VGA, DVI, 1247x718x144mm, 220V, 300Вт, 45кг.	\$5 320	\$5 054
VideoWall-65		Профессиональная LCD видеопанель с ультратонкой рамкой (30мм) для организации пунктов видеомониторинга. 65" , 16:9, 1920x1080, 5000:1; 5мс; Аудио 7Вт; HDMI, VGA, DVI, 1513x883x132mm, 220V, 470Вт, 62кг.	\$9 800	\$9 310


Аксессуары для мониторов

WMK-21L		Настенный кронштейн для установки монитора WideScreen-21, VESA 100.	\$48	\$46
WMK-32L		Настенный кронштейн для установки монитора WideScreen-32, VESA 200.	\$100	\$95
WMK-42L		Настенный кронштейн для установки монитора WideScreen-42.	\$125	\$119
WMK-60L		Настенный кронштейн для установки видеопанелей VideoWall-46 и VideoWall-55.	\$188	\$179
WMK-80L		Настенный кронштейн для установки видеопанели VideoWall-65.	\$215	\$204

IP-КОММУТАТОРЫ (SWITCH) EVIDENCE



Cross - 1/RG S		Комплект для передачи сигнала Ethernet по коаксиальному кабелю RG59 на расстояние до 200м. Комплект состоит из приемника и передатчика. Скорость передачи до 100Мбит/с.	\$145	\$138
-----------------------	---	--	--------------	--------------






Cross - 4/PoE		Экономичный PoE коммутатор для систем IP-видеонаблюдения, 4 порта PoE и 4 порта 100Base-T (суммарно 8 портов). Поддержка стандарта IEEE802.3af. Суммарная мощность PoE 60Вт	\$175	\$166
Cross - 8/HPoE		Управляемый High PoE коммутатор для систем IP-видеонаблюдения, 8 портов HPoE, 100/1000Base-T и 2 комбинированных порта -1000Base-T/SFP slot, позволяющие использовать гигабитный канал по витой паре или создавать оптический гигабитный канал с применением дополнительного SFP модуля. Уровень L2. Крепеж для установки в 19" стойку в комплекте. Поддержка стандарта IEEE802.3at. Суммарная мощность PoE 130Вт	\$495	\$470
Cross - 8/Gb		Управляемый коммутатор для систем IP-видеонаблюдения, 8 портов: 6 портов 10/100/1000Base-T и 2 комбинированных порта -1000Base-T/SFP slot, позволяющие использовать гигабитный канал по витой паре или создавать оптический гигабитный канал с применением дополнительного SFP модуля. Уровень L2.	\$385	\$366
Cross - 8/SP		Управляемый коммутатор для систем IP-видеонаблюдения климатического исполнения. Рабочая температура от -40 до +70 °C . 8 портов 10/100Base-T и 2 комбинированных порта -1000Base-T/SFP slot, позволяющие использовать гигабитный канал по витой паре или создавать оптический гигабитный канал с применением дополнительного SFP модуля. Уровень L2 .	\$665	\$632
Cross - 24/HPoE		Управляемый High PoE коммутатор для систем IP-видеонаблюдения, 24 порта PoE, 1000Base-T и 2 SFP slot, позволяющие создавать оптический гигабитный канал с применением дополнительного SFP модуля. Уровень L2. Крепеж для установки в 19" стойку в комплекте. Поддержка стандарта IEEE802.3at. Суммарная мощность PoE 200Вт	\$750	\$713
Cross - 24		Управляемый коммутатор для систем IP-видеонаблюдения, 24 порта 10/100Base-T и 2 комбинированных порта -1000Base-T/SFP slot, позволяющие использовать гигабитный канал по витой паре или создавать оптический гигабитный канал с применением дополнительного SFP модуля. Уровень L2. Крепеж для установки в 19" стойку в комплекте.	\$365	\$347
Cross - 24/FC		Управляемый коммутатор для систем IP-видеонаблюдения, 24 порта -1000Base-T/SFP slot, позволяющие использовать гигабитный канал по витой паре или создавать оптический гигабитный канал с применением дополнительного SFP модуля. 8 портов из 24 являются комбинированными. Уровень L2. Крепеж для установки в 19" стойку в комплекте.	\$970	\$922
Cross - 48/Gb		Управляемый коммутатор для систем IP-видеонаблюдения, 48 портов: 44 порта 10/100/1000Base-T и 4 комбинированных порта -1000Base-T/SFP slot, позволяющие использовать гигабитный канал по витой паре или создавать оптический гигабитный канал с применением дополнительного SFP модуля. Уровень L2 . Крепеж для установки в 19" стойку в комплекте.	\$1 325	\$1 259




SFP-МОДУЛИ				
GL-712		Модуль SFP, 1000, UTP, 100 метров RJ-45	\$94	\$89
GL-11GT		Модуль SFP, 1000, два волокна, MM, 500 м, 850 нм, (2xLC)	\$49	\$47
GL-12GT2		Модуль SFP, 1000, два волокна, MM, 2 км, 1310 нм, (2xLC)	\$49	\$47
GL-10GT		Модуль SFP, 1000, два волокна, SM, 10-20 км, 1310 нм, (2xLC)	\$45	\$43
GL-14GT		Модуль SFP, 1000, два волокна, SM, 50 км, 1310 нм, (2xLC)	\$188	\$179
GL-15GT		Модуль SFP, 1000, два волокна, SM, 80 км, 1550 нм, (2xLC)	\$238	\$226
GL-16GT		Модуль SFP, 1000, два волокна, SM, 120 км, 1550 нм, (2xLC)	\$575	\$546
GL-10R		Модуль SFP WDM, 1000, одно волокно, SM, 3 км, R, (SC)	\$79	\$75
GL-10T		Модуль SFP WDM, 1000, одно волокно, SM, 3 км, T, (SC)	\$79	\$75
GL-30RSC		Модуль SFP WDM, 1000, одно волокно, SM, 20 км, R, (SC)	\$158	\$150
GL-30TSC		Модуль SFP WDM, 1000, одно волокно, SM, 20 км, T, (SC)	\$158	\$150
GL-30R		Модуль SFP WDM, 1000, одно волокно, SM, 20 км, R, (LC)	\$168	\$160
GL-30T		Модуль SFP WDM, 1000, одно волокно, SM, 20 км, T, (LC)	\$244	\$232
GL-31R		Модуль SFP WDM, 1000, одно волокно, SM, 40 км, R, (SC)	\$244	\$232
GL-31T		Модуль SFP WDM, 1000, одно волокно, SM, 40 км, T, (SC)	\$244	\$232
GL-3080R		Модуль SFP WDM, 1000, одно волокно, SM, 80 км, R, (SC)	\$328	\$312
GL-3080T		Модуль SFP WDM, 1000, одно волокно, SM, 80 км, T, (SC)	\$328	\$312
GL-3120R		Модуль SFP WDM, 1000, одно волокно, SM, 120 км, R, (SC)	\$755	\$717
GL-3120T		Модуль SFP WDM, 1000, одно волокно, SM, 120 км, T, (SC)	\$755	\$717

БЕСПРОВОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ WI-FI

Точки доступа

Loco M2 DV		<p>Всепогодная Wi-Fi и AirMAX точка доступа для организации сети беспроводного доступа на скорости до 100 Мбит/с с интегрированной антенной 8 дБ (45°x45°). Используется для подключения абонентов в ближней зоне - до 1 км от базы. Исполнение – всепогодное, с интегрированной антенной и одним портом Ethernet. 2412–2472 МГц, 802.11g/n. Рабочая температура от -30°C до +80°C. В комплекте блок питания POE-15-12W, крепеж на мачту. 5,5 Ватт, 163x80x30мм, 0,18 кг</p>	\$110	\$105
NanoStation M2 DV		<p>Всепогодная Wi-Fi и AirMAX точка доступа для организации сети беспроводного доступа на скорости до 100 Мбит/с с интегрированной антенной 10дБ (55°x53°), Используется для подключения абонентов в ближней зоне - до 5 км от базы. Исполнение – всепогодное, с интегрированной антенной и двумя портами Ethernet, один из которых PoE out. 2412–2472 МГц, 802.11g/n, 500 мВт. Рабочая температура от -30°C до +80°C. В комплекте блок питания POE-24-12W, крепеж на мачту. 8 Ватт, 294x80x30мм, 0,4 кг</p>	\$193	\$183

Rocket M2 DV		Всепогодная Wi-Fi и AirMAX точка доступа для организации сети беспроводного доступа на скорости до 100 Мбит/с. Рекомендуется для использования в качестве базовых станций при организации соединения с несколькими точками Nanostation M2 DV или LOCOM2 DV по принципу "точка-многоточка" или скоростных каналов «точка-точка». Один порт Ethernet. Исполнение – всепогодное. 2412–2472 МГц, 802.11g/n, 500 мВт. Рабочая температура от -30°С до +75°С. В комплекте блок питания POE-24-12W, крепеж на мачту. 6,5 Ватт, 160x80x30мм, 0,5 кг	\$198	\$188
DreamStation 2 DV		Всепогодная Wi-Fi и AirMAX точка доступа для организации сети беспроводного доступа на скорости до 100 Мбит/с с расширенным диапазоном рабочих температур. Рекомендуется для использования в качестве базовых станций при организации соединения с несколькими точками Nanostation M2 DV или LOCOM2 DV по принципу "точка-многоточка" или скоростных каналов «точка-точка». Подключение к антенне через RP-SMA . Один порт Ethernet. Исполнение – всепогодное. 2412–2472 МГц, 802.11g/n, 500 мВт. Рабочая температура от -50°С до +75°С . В комплекте блок питания POE-24-12W, крепеж на мачту. 6,5 Ватт, 230x160x80мм, 1,1 кг. В комплекте два СВЧ переходника для подключения к антенне, (RP-SMA Male -> N Male), 50 см, RG-58.	\$787	\$748
Антенны для точек доступа Rocket M2 DV и DreamStation 2 DV				
AM-2G15-120 DV		Антенна AM-2G15-120 DV предназначена для организации многосекторных базовых станций и обеспечивает сектор обслуживания в 120 градусов. 15 дБ, 120°x9°, 2,3-2,7 ГГц. В комплекте полный комплект крепежа на трубостойку.	\$385	\$366
AM-2G16-90 DV		Антенна AM-2G15-120 DV предназначена для организации многосекторных базовых станций и обеспечивает сектор обслуживания в 90 градусов. Антенна секторная 16 дБ, 90°x9°, 2,3-2,7 ГГц. В комплекте полный комплект крепежа на трубостойку.	\$385	\$366
RD-2G24 DV		RocketDish DV – антенна для создания магистральных каналов на скоростях до 300 Мбит/с на расстояния до 40 км. 24 дБ, 5°x5° , 2,4-2,5 ГГц, 2*RP-SMA. Для уменьшения ветровой нагрузки рекомендуется использовать радиопрозрачные колпаки (радомы) - RAD-2D. Поставляется с полным комплектом крепежа на трубостойку.	\$512	\$486
AMO-2G10 DV		Всенаправленная антенна AMO-2G10 DV предназначена для организации сплошного покрытия (360 градусов) радиусом до 1 км в диапазоне 2,4 ГГц для создания сетей высокоскоростного доступа. 10 дБ, 360°x12°, 2,35-2,55 ГГц, 2* RP-SMA. В комплекте полный комплект крепежа на трубостойку.	\$465	\$442
AMO-2G13 DV		Всенаправленная антенна AMO-2G13 DV предназначена для организации сплошного покрытия (360 градусов) радиусом 1-2 км в диапазоне 2,4 ГГц для создания сетей высокоскоростного доступа. 13 дБ, 360°x7°, 2,35-2,55 ГГц, 2* RP-SMA. В комплекте полный комплект крепежа на трубостойку.	\$650	\$618

RAD-2RD DV		Радиопрозрачный колпак для антенн RD-2G24 DV	\$186	\$177
Аксессуары для точек доступа				
POE-15-12W		Блок питания с PoE, 220 VAC -> 15VDC, 0,8А - для серии 802.11 a/b/g ISP	\$28	\$27
POE-24-24W		Блок питания с PoE, 220 VAC -> 24VDC 1А - мощный инжектор для оборудования AirMAX	\$38	\$36
POE-24-12W		Блок питания с PoE, 220 VAC -> 24VDC 0,5А - штатный инжектор для оборудования AirMAX.	\$28	\$27
УГЗ-1		Грозозащита порта Ethernet УГЗ-1	\$48	\$46
МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ				
HD ОБЪЕКТИВЫ EVIDENCE				
Foton 1/2.7 DC 2.9-10mm		1/2.7" , APД, 2,9-10,5 мм , (89-39)°, DC, F1/1.4, асферика, IR -линзы, CS, 5MP	\$120	\$114
Foton 1/2.7 DC 2.8-12mm		1/2.7" , APД, 2,8-12 мм , (89.5-21)°, DC, F1/1.4, асферика, IR -линзы, CS, 3MP	\$90	\$86
Foton 1/2.7 FX 2.8mm		1/2.7" , 2,8мм , 93°, F1/2.0, асферика, IR -линзы, CS, 3MP	\$60	\$57
МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ INFINITY и TAMRON				
Infinity SCVMA028GIR		1/3" , APД, 2.8 мм , 93.7°, DC, F1.2-360, асферика, IR -линзы, CS	\$89	\$85
Infinity SCVMA2882GIR		1/3" , APД, 2.8-8.2 мм , (93.7-32)°, DC, F1.4-360, асферика, IR -линзы, CS	\$89	\$85
Infinity SCVMA246GIR		1/3" , APД, 2.4-6.0 мм , (105.8-46)°, DC, F1.2-360, асферика, IR -линзы, CS; (совместим с матрицами 1/2.7"; 1/2.8");	\$135	\$128
Infinity SCVMA550GIR		1/3" , APД, 5.0-50.0 мм , (52.1-5.5)°, DC, F1.4-360, асферика, IR -линзы, CS	\$179	\$170
Tamron M13VG246		1/3" , APД, 2.4-6.0 мм , (99.8 — 48.1)°, DC, F1.2, асферика, CS	\$144	\$137
Tamron M13VG288IR		1/3" , APД, 2.8-8.2 мм , (100.1-35.8)°, DC, F1.2, асферика, IR-линзы , CS, (совместим с матрицами 1/2.7"; 1/2.8");	\$141	\$134
Tamron M13VG308		1/3" , APД, 3.0-8.0 мм , (88.9-33.4)°, DC, F1.0, асферика, CS	\$135	\$128
Tamron M13VG550		1/3" , APД, 5.0-50.0 мм , (60 - 5.1)°, DC, F1.4, асферика, CS	\$222	\$211
Infinity SCVMA246MIR		1/3" , ручная диафрагма , 2.4-6.0 мм , (105.8-46)°, F1.2-360, асферика, IR -линзы, CS; (совместим с матрицами 1/2.7"; 1/2.8");	\$129	\$123
Infinity SCVMA550MIR		1/3" , ручная диафрагма , 5.0-50.0 мм , (52.1-5.5)°, F1.4-360, асферика, IR -линзы, CS	\$173	\$164
Tamron M13VM246		1/3" , ручная диафрагма , 2.4-6.0 мм , (99.8 - 48.1)°, F1.2, асферика, CS	\$138	\$131
Tamron M13VM308		1/3" , ручная диафрагма , 3.0-8.0 мм , (88.9-33.4)°, F1.0, асферика, CS	\$132	\$125

Tamron M13VM288IR	1/3", ручная диафрагма, 2.8-8.2 мм, (100.1-35.8)°, F1.2, асферика, IR -линзы, CS, (совместим с матрицами 1/2.7"; 1/2.8");	\$135	\$128
Tamron M13VM550	1/3", ручная диафрагма, 5.0-50.0 мм, (60 - 5.1)°, F1.4, асферика, CS	\$203	\$193
Tamron M13VG850IR	1/3", АД, 8-50 мм, (33.5-5.6)°, DC, F1.6, асферика, IR -линзы, CS, совместим с матрицами 1/2,7" и 1/2,8"	\$299	\$284
ГЕРМОКОЖУХИ и КРОНШТЕЙНЫ			
Infinity IB-115E	Кронштейн для установки корпусных видеокамер Арих-Вох внутри помещения, длина - 115мм	\$5	\$5
Infinity IB-150P	Профессиональный металлический кронштейн для установки корпусных видеокамер Арих-Вох внутри помещения, длина - 150мм, кабель-канал	\$10	\$10
Infinity ICH-300M/24V	Уличный гермокожух с обогревом , IP-66, ~24В / -12В, 17Вт, -40°С , 76x72x300мм	\$40	\$38
Infinity IB-210M	Кронштейн для гермокожухов ICH-300M L=210мм	\$8	\$8
Infinity ICH-310HCB/24V	Уличный гермокожух с обогревом , улучшенный дизайн, IP-65, ~24В или 12В пост., 17Вт, -40°С , 100x75x260мм.	\$56	\$53
Infinity IB-208CB	Кронштейн с кабель-каналом (скрытая проводка) для гермокожухов ICH-310HCB L=208мм	\$14	\$13